Sensori di posizione a reed
Reed position sensors

MOD. P900

MOD. P 915 / P920







• Stelo	Nylon	
• Uscita cablaggio	500 mm PVC	
• Tipo contatto	P900/P915	Reed N.A.
	P920	Reed N.A./N.C./SPDT
• Max pot. commut.	P900/P915	10 W
	P920	40 W
• Max corrente commut.	P910/P915	0,5 A
	P920	1 A
• Max tensione commut.	50 V	
• Tipo di azionamento	1B	
• Situazione di polluzione	normale	
• Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C	
• Peso	~ 8/10 gr	

• *Stem*	*Nylon*	
• *Wiring output*	*500 mm PVC*	
• *Type of contact*	*P900/P915*	*Reed N.O*
	P920	*Reed N.O./N.C./SPDT*
• *Max switch. capacity*	*P900/P915*	*10 W*
	P920	*40 W*
• *Max switch. current*	*P910/915*	*0,5 A*
	P920	*1 A*
• *Max switch. voltage*	*50 V*	
• *Action type*	*1B*	
• *Pollution situation*	*normal*	
• *Working temperature*	*-10°C / +80°C*	
• *Weight*	*~ 8/10 gr*	

Codice - *Part Number*

Sensore - Sensor	NERO BLACK 1 — NERO BLACK	ARANCIONE ORANGE 3 C — NC BIANCO/WHITE / NO MARRONE/BROWN
P900	P900FZ - 100	
P915	P915FZ - 100	
P920	P920FZ - 100	P920FZ - 500

Nel caso di connessioni non isolate, devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to to ensure the minimum safety distance between the terminals

* Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 80°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch
For customized version (type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 10/2010.
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2010.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*