

## I nuovi pressostati per i settori della pneumatica e dell'oleodinamica



**Euroswitch** segnala due innovativi prodotti: i pressostati mod. 681 e mod. 682 con scala di taratura visiva. Prerogativa tecnica di questi nuovi prodotti, specificamente sviluppati per applicazioni negli impianti pneumatici, è la diretta visualizzazione del valore della pressione di intervento sulla scala graduata da 1 a 6 bar . (facilitando così l'operazione dell'operatore durante la fase di taratura). I due modelli, caratterizzati da estrema compattezza, corpo in alluminio anodizzato, attacco filettato in ottone, si differenziano per il tipo di connessione elettrica; cavetto volante per il mod. 681, connettore DIN 43650-C per il mod. 682. Per il settore della Oleodinamica, **Euroswitch** presenta invece il nuovo

pressostato mod. 692, con regolazione della pressione di intervento mediante ghiera con indice graduato. Questo innovativo pressostato integra in un unico prodotto 3 diverse possibilità di fissaggio; fissaggio a piastra tipo Cetop, raccordo femmina G 1/4" e fissaggio a pannello. Caratteristiche principali; il campo di regolazione 10-500 bar con la possibilità di fissare la taratura mediante blocco meccanico; il nuovo sistema di tenuta meccanica per alta pressione, la connessione elettrica mediante connettore DIN 43650 IP67 e , per quanto riguarda le caratteristiche elettriche, tensione di commutazione fino a 250 V e corrente fino a

5 A. Per informazioni **Euroswitch** Srl: via – Tel: 030.986549 – [www.euroswitch.it](http://www.euroswitch.it)