


Codice Part number
ESTI 120 ● EO
● = Lunghezza / Length



	SPECIFICHE ELETTRICHE	ELECTRICAL SPECIFICATIONS
PIN1	1 V PLUS	1 V PLUS
PIN2	Non collegato	Floating
PIN3	GND	GND
PIN4	CQ	CQ
PIN5	Non collegato	Floating

Impiego Use	Applicazioni industriali Industrial applications
Fluidi Fluids	Oli, lubrificanti a base di acqua, acqua, gasolio Oils, water based coolants, water, diesel
Segnale di uscita Output signal	 <b>IO-Link</b>
Tensione di alimentazione Supply voltage	24 V +/- 10%
	Protezione da inversione di polarità Reverse polarity protection
EMC : EN 61326-1:2013 - EN61326 2-3:2013	

Corpo / Stelo Case / Stem	AISI 316
Temperature di lavoro Working temperature	-25 / +95° C
Grado di protezione Protection degree	IP65 / IP67
Connessione elettrica Electrical connection	M12
Coppia max di serraggio Max Torque	50 Nm
Peso specifico liquido Liquid specific weight	> 0.6
Lunghezza L2 mm Lengths L2 mm	85 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 500 - 700 - 800