



Codice
Part number

580 ● ■ ▲

● Filetti (X3) (contattare Euroswitch per le dimensioni)
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)

01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1,5
02 - M10x1,5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1,25	12 - M12X1,5	18 - M18x1,5
04 - G 1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1,5
06 - G1/8" Cilindrico 06 - G1/8" Cylindrical	14 - M14x1	22 - M22x1,5
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1,5	24 - 1/8" NPT

■ Variabile valore del termistore NTC/PTC (per valori della curva vrdi pag. 179)
Variable NTC/PTC thermistor value (for curve values see page 179)

102 - 1 Kohm	222 - 2,2 Kohm	123 - 12 Kohm
103B - 10 Kohm Beta 3977	302 - 3 Kohm	503 - 50 kohm
103 - 10 Kohm Beta 4100	332 - 3,3 Kohm	142 - 2,252 Kohm
104 - 100 Kohm	472 - 4,7 Kohm	242 - 2,394 Kohm
202 - 2 Kohm	502 - 5 Kohm	561 - 561 ohm

▲ Connessione elettrica (vedi pag. 180-181)
Electrical connection (see page 180-181)

K0 Connettore integrato Deutsch DT04-2P
K0 Connector Deutsch DT 04-2P

K1 Connettore integrato AMP SS 1.5

K1 Connector type AMP Superseal 1.5 2 way

K2 Versione cablata con connettore da definire

K2 Wired version with connector to be defined

K3 Connettore integrato AMP Junior Power Timer

K3 Connector Type AMP Junior Power Timer

K4 Connettore integrato M12 con pin 1-2 e 3-4

K4 Connector type M12x1 with pin 1-2 and 3-4

K5 Connettore integrato M12 con pin 1 e 4

K5 Connector type M12x1 with pin 1 and 4

K6 Connettore a baionetta DIN72585

K6 Bayonet connector DIN72585

Corpo
Case
Ottone (a richiesta inox AISI)
Brass (on request inox AISI)

Copertura termistore
Thermistor Coat
Resina
Resin

Temperatura di lavoro
Working temperature
-20 / +120°C (altri a richiesta)
-20 / +120°C (others on request)

Grado di protezione
Protection degree
IP67 (a richiesta IP69)
IP67 (on request IP69)

Coppia di chiusura
dinamometrica
Closing torque
dynamometric

Max. pressione di lavoro
Max working pressure

Per informazioni contattare Euroswitch
For informations contact Euroswitch

Per informazioni contattare Euroswitch
For informations contact Euroswitch