



A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO  
REVERSE OPERATION ON REQUEST

$\Delta$ Pressione - Pressure	Tolleranza - Tolerance
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
3 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale  
Other differential pressure values are also available on request

Fluido di lavoro	Olio - Aria
Corpo	Ottone
Max temperatura del fluido	100°C
Condizione elettrica	Reed SPST (N.A./N.C.)
Max tensione commutabile	48 V ac / dc
Max corrente commutabile	0,4 A
Max potenza commutabile	10 W
Tipo di azionamento	1B
Massima pressione di lavoro	350÷450 bar in funzione dell'attacco al processo
Coppia di serraggio	50-70 Nm
Connessione elettrica	Cablaggio a richiesta
Filettatura	1/2" Gas (altre a richiesta)
Grado di protezione	IP 67

Medium	Oil - Air
Case	Brass
Max fluid temperature	100°C
Electrical condition	Reed SPST (N.O./N.C.)
Max switched voltage	48 V ac / dc
Max switched current	0,4 A
Max switched capacity	10 W
Action type	1B
Max working pressure	350÷450 bar depending on process connection
Tightening torque	50-70 Nm
Electrical connection	Wires and connector on request
Thread	1/2" Gas (others on request)
Protection degree	IP 67