



Für kundenspezifische Versionen (Längen, Befestigungsart, Widerstand am Ausgang, elektrischer Anschluss usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung. For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Anwendung Use	Wasser - Mineralöle-Gasöl-Benzin <i>Petrol-Mineral oils-Diesel fuel-Water</i>
Befestigung Fixing	5-Loch-Flansch aus Aluminium <i>Flange 5 holes in aluminium</i>
Schaft Stem	Aluminium <i>Alluminium</i>
Schwimmer Float	NBR
Seeger	AISI 316
Elektrische Verbindung Electrical connection	Die Art des Verbinders ist festzulegen <i>type connector and cable length to be defined</i>
Schutzklasse Protection degree	IP65

Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Fluid specific weight	> 0,7
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +110°C
Abstand (Auflösung) Pitch (Resolution)	5/10 mm
Funktionsprinzipien Working principle	siehe S. 16 <i>see page 16</i>
Ausgangssignal Output signals	Resistiv <i>Resistance values</i>
	voll 5÷7 ohms / leer 315÷330 ohms <i>full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms</i>
	voll 175÷180 ohms / leer 10÷7 ohms <i>full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms</i>