


	SPECIFICHE ELETTRICHE	ELECTRICAL SPECIFICATIONS
PIN1	24V dc $\pm 10\%$	24V dc $\pm 10\%$
PIN2	Uscita analogica 4÷20mA	Analogue Output 4÷20mA
PIN3	Uscita digitale 1: PNP programmabile NA/NC Carico max 0.2 A Livello / Temperatura Tempo di ritardo in secondi	Digital Output 1 : PNP programmable NO/NC Max Load 0.2 A Level / Temperature Delay time in seconds
PIN4	Uscita digitale 2: PNP programmabile NA/NC Carico max 0.2 A Livello / Temperatura Tempo di ritardo in secondi	Digital Output 2 : PNP programmable NO/NC Max Load 0.2 A Level / Temperature Delay time in seconds
PIN5	0V - GND	0V - GND

I valori delle uscite dei PIN 3 e 4 e delle relative isteresi possono essere programmati in Euroswitch o mediante programmatore SCD (vedi pag. 83)
PIN3 and PIN4 outputs, with the associated hysteresis values, are programmable at factory or by programmer SCD (see page 83).



Impiego	Applicazioni industriali
Fluidi	Oli, lubrificanti a base di acqua, acqua, gasolio
Segnale di uscita	analogico 4-20 mA
Tensione di alimentazione	24 V +/- 10%
Protezione da inversione di polarità	
Corpo / Stelo	AISI 316
Galleggiante	NBR
O-Ring	NBR
Temperature ambiente di lavoro	-25 / + 80° C
Temperatura fluido	-25/+95° C
Grado di protezione	IP65 / IP67
Connessione elettrica	M12
Coppia max di serraggio	50 Nm
Passo (Risoluzione)	10/20/30/40 mm max 50 punti di controllo
Peso specifico liquido	> 0,6
Lunghezza	(a richiesta) max 2000 mm

Use	Industrial applications
Fluids	Oils, water based coolants, water, diesel
Output signal	analogic 4-20mA
Supply voltage	24 V +/- 10%
Reverse polarity protection	
Case / Stem	AISI 316
Float	NBR
O-Ring	NBR
Working temperature ambient	-25 / +80° C
Fluid temperature	-25/+95° C
Protection degree	IP65 / IP67
Electrical connection	M12
Max Torque	50 Nm
Step (Resolution)	10/20/30/40 mm max 50 control points
Liquid specific weight	> 0,6
Length	(on request) max 2000 mm

EMC : EN 61326-1:2013 - EN61326 2-3:2013

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Sensori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.