


Codice Part number
ESLTI 12 ● EO
● L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)

	SPECIFICHE ELETTRICHE	ELECTRICAL SPECIFICATIONS
PIN1	(L+) 24 Vdc (min 20 Vdc - max 27 Vdc)	(L+) 24 Vdc (min 20 Vdc - max 27 Vdc)
PIN2	Non collegato	Floating
PIN3	GND	GND
PIN4	CQ	CQ
PIN5	Non collegato	Floating

Impiego Use	Applicazioni industriali Industrial applications
Fluidi Fluids	Oli, lubrorefrigeranti a base di acqua, acqua, gasolio Oils, water based coolants, water, diesel
Segnale di uscita Output signal	 IO-Link
Tensione di alimentazione Supply voltage	24 V +/- 10%
Protezione da inversione di polarità Reverse polarity protection	Sì Yes
Corpo / Stelo Case / Stem	AISI 316
Galleggiante Float	NBR

O-Ring	NBR
Temp. ambiente di lavoro Room working temperature	-25 /+ 80° C
Temp. del fluido Fluid temperature	-25 ÷ +95° C
Temp. di stoccaggio Storage temperature	-40 ÷ +85° C
Grado di protezione Protection degree	IP65 / IP67
Connessione elettrica Electrical connection	M12
Coppia max di serraggio Max Torque	50 Nm
Peso specifico liquido Liquid specific weight	> 0.6