A richiesta è disponibile la certificazione:
Certification available on request:



Codice *Part number*	
NERO BLACK — NERO BLACK	C NERO/BLACK — NC BLU/BLUE; NO MARRONE/BROWN
IMD ● - 100	IMD ● - 500
● = L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) *L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)*	

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante *The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down*	Contatto SPDT *SPDT Contact*
Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio *Grounding must be fasten by assembling system*	

Impiego Use	**Acqua - Olio - Acidi - Carburanti (Fluidi alimentari a richiesta)** *Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)*
Fissaggio Fixing	**2" gas inox** *2" gas stainless steel*
Stelo Stem	**Inox aisi 304** *Stainless steel aisi 304*
Custodia Box	**Alluminio** *Alluminium*
Galleggiante Float	**Inox aisi 316** *Stainless steel aisi 316*
Seeger	**Inox aisi 316** *Stainless steel aisi 316*

Tipo contatto Type of contact	**N.A./N.C.** *N.O./N.C.*
Max corrente commut. Max switch. current	**0.5 A**
Max tensione commut. Max switch. voltage	**24 V**
Peso specif. liquido Fluid specific weight	**> 0.80**
Temp. in funzionamento Working temperature	**-20°C / +60°C**
Lunghezza Length	**a richiesta** *on request*

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch 04/2026, pag. 76-83. / *For a correct use please refer to "General Notes" in the sensors Euroswitch catalogue 04/2026, p. 76-83.*
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*
EUROSWITCH excellence in sensors