


SENSORE DI LIVELLO ELETTROMAGNETICO ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR

IMPG

HT A richiesta disponibile la versione per alta temperatura
High Temperature version available on request



CODICE - PART NUMBER

NERO BLACK	NERO BLACK	C NERO/BLACK	NC BLU/BLUE NO MARRONE/BROWN
IMPG075 - 100		IMPG075 - 500	
Per passare da N.C. a N.O. è sufficiente capovolgere il galleggiante <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>		Contatto SPDT - SPDT Contact	
Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio <i>Grounding must be fasten by assembling system</i>			

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (lunghezze diverse, temperatura > 100°C, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (different length, temperature > 100°C, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego	Acqua - Olio - Acidi - Carburanti (Fluidi alimentari a richiesta)
Fissaggio	G 1/8" cilindrico
Stelo	Inox aisi 304 (316 a richiesta)
Dado	Inox aisi
Galleggiante	Inox aisi 316
Seeger	Inox aisi 316
Connessione elettrica	cablaggio a richiesta
Tipo contatto	Reed N.A./N.C. (SPDT)
Max potenza commut.	40 W - (3W SPDT)
Max corrente commut.	1A - (0,25A SPDT)
Max tensione commut.	< 250 Vac - (50V SPDT)
Peso specif. liquido	> 0,8
Temp. di funzionamento	-20°C / +100°C (HT -20°C / +200°C)

Use	Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)
Fixing	G 1/8" cylindrical
Stem	Stainless steel aisi 304 (316 on request)
Nut	Stainless steel aisi
Float	Stainless steel aisi 316
Seeger	Stainless steel aisi 316
Electrical connection	Cable on request
Type of contact	Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max switch. capacity	40 W - (3W SPDT)
Max switch. current	1A - (0,25A SPDT)
Max switch. voltage	< 250 Vac - (50V SPDT)
Fluid specific weight	> 0,8
Working temperature	-20°C / +100°C (HT -20°C / +200°C)

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.