





Befestigung Fixing	Code Part number
G 1" Aluminium - aluminium	IMRET ● - 001
● L. ges. 100÷1000 mm in Vielfachen von 50 mm (Für kundenspezifische Versionen setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	

Für kundenspezifische Versionen (Längen, Befestigungsart usw.) setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsservice in Verbindung.
For customized version (length, type of fixing, etc.) please contact our customer service.

Anwendung Use	Wasser - Mineralöle-Gasöl-Benzin Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Befestigung Fixing	1" G Aluminium (auf Anfrage Edelstahl 304) Al 1" gas (Aisi 304 Stainless Steel on request)
Schaft Stem	Stahl Steel
Schwimmer Float	NBR
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Elektrische Verbindung Electrical connection	Aluminiumkasten (M12-Steckverbinder auf Anfrage) Box aluminum (M12 connector on request)
Schutzklasse Protection degree	IP65

Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Fluid specific weight	> 0,6
Betriebstemperatur Working temperature	-20°C / +80°C
Abstand (Auflösung) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Funktionsprinzipien Working principle	siehe S. 16 see page 16
Ausgangssignal Output signal	Analog 4-20 mA getrennt nach Niveau / Temperatur Analogic 4-20 mA Separate for level / temperature