




681 PRESSOSTATO CON SCALA DI TARATURA VISIVA

PRESSURE SWITCH WITH VISUAL SETTING SCALE



Codice Part number	Filettatura Thread	Campo di regolazione Setting range bar
681 1 3 1 1 1	1/8" gas conico 1/8" gas conical	1 - 6

Fluido di lavoro Medium	Aria Air
Corpo Case	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Attacco filettato Threaded fitting	Ottone Brass
Etichetta Label	Policarbonato ottico Optical polycarbonate
Connessione elettrica Type of contact	Cavetto PVC sez. 2x0.22 mm ² L= 1000 mm PVC cable 2x0.22 mm ² L= 1000 mm
Contatto elettrico Label	Reed SPST NA Reed SPST NO
Max tensione commutabile Max switch voltage	48V
Max corrente commutabile Max switch current	0.5A

Max potenza commutabile Max switch capacity	10W
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	60° C
Max pressione di sicurezza Max Overpressure limit	20 bar
Tipo di azionamento Action type	1B
Vita meccanica ed elettrica Mechanical and electrical working life	10 ⁶
Grado di protezione Protection degree	IP40
Coppia di serraggio Tightening torque	15 - 20 Nm
Peso Weight	~ 95 g