



Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Temperatur > 80°C, Spannung > 50V usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

Anwendung Use	P004AC	Wasser - Säuren (Lebensmittelflüssigkeiten auf Anfrage) <i>Water - Acids (Alimentary liquids on request)</i>
	P004F7	Mineralöle - Gasöl - Benzin <i>Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol</i>
Befestigung Fixing		M8 x 1,25
Schaft Stem	P004AC	Polipropilen <i>Polypropylene</i>
	P004F7	Nylon
Schwimmer Float	P004AC	Polipropilen <i>Polypropylene</i>
	P004F7	NBR
Mutter Nut		Nylon
Kontaktart Type of contact		Reed N.A./N.C. (SPDT) <i>Reed N.O. / N.C. (SPDT)</i>

Max Schaltleistung Max switch. capacity		40 W - (3 W SPDT)
Max Schaltstrom Max switch. current		1 A - (0,25 A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	P004AC	50 V (250V auf Anfrage) <i>50 V (250V on request)</i>
	P004F7	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Specific fluid weight	P004AC	> 0,75
	P004F7	> 0,7
Betriebs temperatur Working temperature	P004AC	-10°C / +80°C
	P004F7	-10°C / +100°C
Gewicht Weight		~ gr 18