



### CODICE - PART NUMBER

 P40 ● - 100	 P40 ● - 500
● Lunghezza Length mm 100 / 200 / 300 / 400 / 500	

Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, materiali, ecc.) contattare Euroswitch.  
For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.

<b>Impiego</b>	Oli minerali - Gasolio - Benzina Acqua - detergenti
<b>Fissaggio</b>	M20x1,5 (altri a richiesta)
<b>Stelo</b>	Ottone
<b>Galleggiante</b>	NBR
<b>Connettore</b>	M12x1
<b>Tipo di contatto</b>	Reed N.A./N.C. (a richiesta SPDT)
<b>Max potenza commut.</b>	10 W - (3 W SPDT)
<b>Max corrente commut.</b>	0,5 A - (0,25 A SPDT)
<b>Max tensione commut.</b>	50 V
<b>Peso specif. liquido</b>	> 0,7
<b>Temp. di funzionamento</b>	-10°C / +100°C

<b>Use</b>	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - detergents-
<b>Fixing</b>	M20x1,5 (other on request)
<b>Stem</b>	Brass
<b>Float</b>	NBR
<b>Connector</b>	M12x1
<b>Type of contact</b>	Reed N.O./N.C. (on request SPDT)
<b>Max switch. capacity</b>	10 W - (3 W SPDT)
<b>Max switch. current</b>	0,5 A - (0,25 A SPDT)
<b>Max switch. voltage</b>	50 V
<b>Specific liquid weight</b>	> 0,7
<b>Working temperature</b>	-10°C / +100°C

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16.  
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.