



	Code Part number	
Elektrische Verbindung <i>Electrical connection</i>	SCHWARZ BLACK	SCHWARZ BLACK
		SCHWARZ/BLACK
		NC BLAU/BLUE NO BRAUN/BROWN
L = 1 mt Kabel/cable	P650 ● - 100	P650 ● - 500
● L2 = 50 ÷ 500 mm		
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>		SPDT Kontakt SPDT Contact

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, verschiedene Längen, usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (output cable, different length, materials, etc.) please contact our customer service.*

Anwendung Use	Mineralöle - Gasöl - Benzin <i>Mineral oils - Diesel fuel - Petrol</i>
Befestigung Fixing	Verschlusskappe NBR <i>NBR Plug</i>
Schaft Stem	Nylon
Schwimmer Float	NBR
Seeger	Phosphor-Bronze <i>Phosphorous bronze</i>
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) <i>Reed N.O./N.C. (SPDT)</i>

Max Schaltleistung Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	50 V
Schutzklasse Protection degree	IP 65
Spezif. Gewicht Flüss Specific fluid weight	> 0,7
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +80°C