


CODICE - PART NUMBER



senza liquido - temperatura ambiente without liquid - ambient temperature

PN3 ▲ ● - NTC

▲ Fissaggio	Fixing	● Lunghezza Length mm
0 Flangia 3 fori	3 holes flange	In multipli di 50 mm Multiple of 50 mm
1 Attacco 1" GAS	1" G Thread	
2 Flangia 2 fori Ø 42 mm	2 holes flange Ø 42 mm	150 - 200 - 250 - 300 mm
2P Flangia 2 fori Ø 43 mm	2 holes flange Ø 43 mm	

NTC = Ohm value of sensor

Per versioni personalizzate (lunghezza, temp. > 100°C, tensione > 50 V, ecc.) contattare i nostri Uffici Commerciali.
For customized version (length, temp. > 100°C, voltage > 50 V, etc.) please contact our Customer Service.

Impiego	Oli minerali - Carburanti - Acqua
Fissaggio	Alluminio Anodizzato
Stelo	Alluminio anticorrosione
Galleggiante	Nylon espanso (per pressioni > di 1 bar si consiglia il galleggiante in NBR)
Seeger	Bronzo fosforoso
Tipo contatto	Reed N.A. / N.C. - NTC
Max potenza commut. del reed	20 W
Max corrente commut. del reed	1 A
Max tensione commut. del reed	< 50 Vac
Grado di protezione	IP65
con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Peso specif. liquido	> 0,75
Temp. di funzionamento	-20°C / +100°C
Sensore NTC	a richiesta

Use	Mineral oils - Fuels - Water
Connection	Anodized Aluminum
Stem	Aluminum anticorrosion
Float	Foamed nylon (for pressure > 1 bar use NBR float)
Seeger	Phosphorous bronze
Type of contact	Reed N.O. / N.C. - NTC
Max reed switch. capacity	20 W
Max reed switch. current	1 A
Max reed switch. voltage	<50 Vac
Protection degree	IP65
with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Fluid specific weight	> 0,75
Working temperature	-20°C / +100°C
NTC Sensor	on request

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.