



	Codice Part number			
Filetto Thread	3/4" Gas		1/2" Gas	
Connessione elettrica Electrical connection		BLACK — NC BLUE NO BROWN		BLACK — NC BLUE NO BROWN
L = 500 mm fili/wires	SPF ● - 100	SPF ● - 500	SPFA ● - 100	SPFA ● - 500
L = 1 mt cavetto/cable	SPF ● - 110	SPF ● - 510	SPFA ● - 110	SPFA ● - 510
L = 2 mt cavetto/cable	SPF ● - 120	SPF ● - 520	SPFA ● - 120	SPFA ● - 520
● L1 = 074 - 097 - 110 - 135 mm				

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, lunghezze, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (material, type of cable, length, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.*

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina - Acqua Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol - Water
Fissaggio Fixing	SPF 3/4" Gas SPFA 1/2" Gas
Stelo Stem	Nylon
Galleggiante Float	NBR
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./N.C.
Max potenza commut. Max switch. capacity	10 W - (3W SPDT)

Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	48 V ac / dc
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.7
Temp. di funzionamento Working temperature	-25°C / +100°C
Peso Weight	~ gr 60