



Codice *Part number*	
1 — 2	ORANGE OR BLACK — NC WHITE OR BLUE / NO BROWN
IMK221 - 100	
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante *The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down*	Contatto SPDT *SPDT Contact*
Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio *Grounding must be fasten by assembling system*	

Questo sistema permette di poter modificare il punto di intervento fino a 4 mt di altezza semplicemente, facendo scorrere il tubo corrugato all'interno del raccordo per poi bloccarlo mediante pressa tubo. Per garantire la posizione verticale del modulo galleggiante all'interno del serbatoio vi è un contrappeso. Si consiglia l'utilizzo per applicazioni statiche (non in movimento)

This system is used to change the tripping point up to a height of 4 m, by just sliding the corrugated pipe inside the fitting and lock it in position using the pipe clamp. A counterweight inside the tank holds the floating unit in the vertical position. Recommended for use in static, not dynamic, applications.

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customiz ed version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service

Impiego Use	**Oli minerali - Gasolio - Benzina** *Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol*
Stelo Stem	**Nylon**
Fissaggio Fixing	**G 1" ottone** *G 1" brass*
Tubo Flessibile corrugato Corrugated flexible tube	**L=4mt PVC**
Galleggiante Float	**NBR**
Peso specif. liquido Specific fluid weight	**> 0.7**
Dado Nut	**Nylon**
Connessione elettrica Electrical connection	**2 x 0,2 mm2**

Tipo contatto Type of contact	**Reed N.A./N.C. (SPDT)** *Reed N.O./ N.C. (SPDT)*
Contrappeso Counterweight	**Ottone** *Brass*
O-Ring	**NBR**
Max potenza commut. Max switch. capacity	**40 W - (3 W SPDT)**
Max corrente commut. Max switch. current	**1 A - (0,25 A SPDT)**
Max tensione commut. Max switch. voltage	**50 V**
Temp. in funzionamento Working temperature	**-10°C / +100°C**

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch 04/2026, pag. 76-83. / *For a correct use please refer to "General Notes" in the sensors Euroswitch catalogue 04/2026, p. 76-83.*
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*
EUROSWITCH excellence in sensors