



Fissaggio Fixing	Codice Part number
G 1" in alluminio - aluminium	IMRET ● - 001
● L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	

Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.  
For customized version (length, type of fixing, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol	Grado di protezione Protection degree	IP65
Fissaggio Fixing	1" gas in Alluminio (Aisi 304 a richiesta) Al 1" gas (Aisi 304 Stainless Steel on request)	Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.6
Stelo Stem	Acciaio Steel	Temp. di funzionamento Working temperature	-20°C / +80°C
Galleggiante Float	NBR	Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Seeger	AISI 316	Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
O-Ring	NBR	Segnale in uscita Output signal	Analogico 4-20 mA separato per livello / temperatura Analogic 4-20 mA Separate for level / temperature
Connessione elettrica Electrical connection	Scatola in Alluminio (conn. M12 a richiesta) Box aluminum (M12 connector on request)		