





ESEMPIO CURVA NTC 12 Kohm Beta 3760K *Example of curve NTC 12 Kohm Beta 3760K*



Codice *Part number*
582 ● ■

● Filetti (X3) (contattare Euroswitch per le dimensioni) Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)		
01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1.5
02 - M10x1,5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1,25	12 - M12X1.5	18 - M18x1.5
04 - G 1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1.5
06 - G1/8" BSPP	14 - M14x1	22 - M22x1.5 (Hex 24/27)
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1.5	24 - 1/8" NPT

■ Variabile valore del termistore NTC/PTC (per valori della curva vedi pag. 185) Variable NTC/PTC thermistor value (for curve values see page 185)		
102 - 1 Kohm	222 - 2.2 Kohm	123 - 12 Kohm
103B - 10 Kohm Beta 3977	302 - 3 Kohm	503 - 50 kohm
103 - 10 Kohm Beta 4100	332 - 3.3 Kohm	142 - 2.252 Kohm
104 - 100 Kohm	472 - 4.7 Kohm	242 - 2.394 Kohm
202 - 2 Kohm	502 - 5 Kohm	561 - 561 ohm

Corpo Case	**AISI 316L**
Termistore standard Thermistor standard	**NTC 12K a 25°C (altri a richiesta)** *NTC 12K at 25 ° C (others on request)*
Copertura termistore Thermistor Coat	**Resina** *Resin*
Grado di protezione Protection degree	**IP65**

Conn.e elettrica standard Electrical connection standard	**Faston 6.3x0.8**
Temperatura di lavoro Working temperature	**-55 +150°C**
Max. pressione di lavoro Max working pressure	**Per informazioni contattare Euroswitch** *For informations contact Euroswitch*
Max coppia di chiusura Max working pressure	**Per informazioni contattare Euroswitch** *For informations contact Euroswitch*

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch 04/2026, pag. 159-162 e 168. / *For a correct use please refer to "General Notes" in the sensors Euroswitch catalogue 04/2026, p. 159-162 and 168.*
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*
EUROSWITCH excellence in sensors