



Codice Part number	
NERO BLACK	NERO BLACK
PG29075-100	
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down	

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, materiali, ecc.) contattare Euroswitch.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.*

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina Acqua - Detergenti <i>Mineral oils - Diesel fuel - Petrol</i> <i>Water - Detergents</i>
Fissaggio Fixing	G 1/8"
Stelo Stem	Ottone <i>Brass</i>
Galleggiante Float	NBR
Connessione elettrica Electrical connection	500 mm PVC (altre a richiesta) <i>500 mm PVC (others on request)</i>
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. <i>Reed N.O./N.C.</i>

Max potenza commut. Max switch. capacity	10 W
Max corrente commut. Max switch. current	0.5 A
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	> 0.7
Temp. in funzionamento Working temperature	-10°C / +100°C
Peso Weight	~ 120 gr