



Codice Part number	Campo di regolazione Setting range bar	Tolleranza Tolerance
692 2 3 0 1 5	8 - 160	$\pm 2\%$ del fondo scala $\pm 2\%$ of full scale
692 2 3 0 1 6	40 - 400	$\pm 2\%$ del fondo scala $\pm 2\%$ of full scale
Prodotto fornito con Kit viti e guarnizione - Product supplied with screws Kit and gasket		

Corpo Case	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Contatti elettrici Electric contacts	SPDT Argento SPDT Silver
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	100°C
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	5 (4) A / 14 Vdc 4 (3) A / 30 Vdc 5 (3) A / 125 Vac 3 (2) A / 250 Vac
Isteresi fissa Fixed hysteresis	circa 10% del valore impostato approximately 10% of setting value
Max pressione di sicurezza Max Overpressure limit	900 bar

Tipo di azionamento Action type	1B
Vita meccanica Mechanical working life	10 ⁶ operazioni
Fissaggio Fixing	Attacco a piastra e filettatura G 1/4" F Manifold connection - G 1/4" F
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Tenuta Seal	NBR + Teflon (vedi pag. 19) NBR+Teflon (see page 19)
Peso Weight	~ 450 g