



Codice Part number
SRE ● - xxx
● L = 100 ÷ 1000 mm

Sensore per circuiti a bassissima tensione di sicurezza o accumulatori elettrici. Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare Euroswitch.
Sensor for very low-voltage safety circuits or electric accumulators. For customized version (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Gasolio <i>Diesel Fuel</i>
Fissaggio Fixing	Flangia in Nylon 6 fori <i>6 holes Nylon flange</i>
Stelo Stem	Nylon
Camera di calma Stabilized room	PVC
Galleggiante Float	Nylon espanso <i>Foamed nylon</i>
Guarnizione di tenuta Gasket seal	Gomma anti-idrocarburi <i>Anti-petrol rubber</i>
Contatto fisso Fixed contact	Ottone argentato <i>Silver plated brass</i>
Contatto mobile Moving contact	Bronzo fosforoso argentato <i>Silver plat. Phosphorous bronze</i>

Connessione elettrica Electrical connection	500 mm PVC
Tipo contatto Type of contact	Elettromeccanico N.C. <i>Electromechanical N.C.</i>
Max potenza commut. Max switch. capacity	5 W
Max corrente commut. Max switch. current	500 mA
Max tensione commut. Max switch. voltage	24 Vdc
Peso specifico liquido Fluid specific weight	> 0.7
Temp. di funzionamento Working temperature	-10°C / +80°C
Peso Weight	~ 120 gr (Per L=185 mm) ~ 120 gr (for L= 185 mm)