



Codice Part number	
Contatto elettrico <i>Electric contact</i>	
norm. aperto <i>norm. open</i>	norm. chiuso <i>norm. closed</i>
520 71 ● ■	520 72 ● ■

● Filetti Threads
01 - 1/4" G
04 - M12x1.5
05 - M14x1.5

■ Temperatura Temperature
da 40° a 100°C con intervalli di 10°C <i>from 40° to 100°C with intervals of 10°C</i>

Corpo Case	Ottone (a richiesta INOX) <i>Brass (stainless steel on request)</i>
Condizione elettrica Electrical condition	N.A. o N.C. <i>N.O. or N.C.</i>
Connessione elettrica Electrical connection	cavetto in PVC HT 105 (altri a richiesta) <i>PVC HT 105 cable (others on request)</i>
Differenziale Differential	5/10K
Tolleranza di intervento Intervention tolerance	+/- 5K
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	12Vcc / 6 A
Max temperatura ambiente Max ambient temperature	+105°C per cablaggio standard (a richiesta versione HT per +150°C) <i>+105°C for standard cable (on request HT version for +150°C)</i>

Numero di cicli Number of cycles	100.000
Numero cicli/minuto Number of cycles/minute	max 5
Velocità di variazione temp. Temp. change rate	1±2 K/min
Coppia max di serraggio Tightening torque max	25 Nm
Grado di protezione Protection degree	IP67
Max pressione di lavoro Max working pressure	Chiedere in Euroswitch <i>Ask in Euroswitch</i>