



CODICE - PART NUMBER

Mod. 377										Campo di regolazione Setting range m bar	Tolleranza a 20°C Tolerance at 20°C m bar	
contatto elettrico - electrical contact norm. aperto norm. open					contatto elettrico - electrical contact norm. chiuso norm. closed							
377(V)	1	1	●	■	0	377(V)	2	1	●	■	-50 / -500	± 50
377(V)	1	1	●	■	9	377(V)	2	1	●	■	-100 / -900	± 100

(V) = versione faston con serrafilo / faston with clamping plate

● Filetti (X3)	Threads (X3)	L1	L2 (mm)	■ Membrane (vedi pag. 17)	Diaphragms (see page 17)
1 1/8" Gas conico	1 1/8" Gas conical	10	53	2 FKM	2 FKM
2 1/4" Gas conico	2 1/4" Gas conical	12	55	3 EPDM CH	3 EPDM CH
3 M10x1 conico	3 M10x1 conical	10	53	6 HNBR (standard)	6 HNBR (standard)

Corpo	Ottone (a richiesta inox)
Contatti elettrici	Argento AgNi, (a richiesta dorati)
Condizione elettrica	N.A. (colore naturale) N.C. (ocra)
Max tensione commutabile	250V
Max corrente commutabile	0,5A
Max temperatura del fluido	80°-120°C (in funzione della membrana)
Massima pressione di sicurezza	15 bar
Masima pressione di lavoro	10 bar
Tipo di azionamento	1B
Vita meccanica	10 ⁶ operazioni
Vita elettrica	10 ⁵ operazioni
Grado di protezione	IP 00 (vedi pag. 18-20 per cappucci e connettori di protezione)
Peso	~ 90 g

Case	Brass (inox on request)
Electric contacts	Silver AgNi, (gold plated on request)
Electrical connection	N.O. (natural color) N.C. (ochre)
Max switch voltage	250V
Max switch current	0,5A
Max fluid temperature	80°-120°C (depending on diaphragm)
Max Overpressure limit	15 bar
Max Working pressure	10 bar
Action type	1B
Mech.anical working life	10 ⁶ operations
Electrical working life	10 ⁵ operations
Protection degree	IP 00 (see pages 18-20 for protection caps and connectors)
Weight	~ 90 g

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch, pag. 11-15. For a correct use please refer to "General Notes" in the pressure switches Euroswitch catalogue, p. 11-15.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.