



Codice
Part number

583 ● ■ ▲

● Filetti (X3) (contattare Euroswitch per le dimensioni)
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)

01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1.5
02 - M10x1.5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1.25	12 - M12X1.5	18 - M18x1.5
04 - G 1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1.5
06 - G1/8" Cilindrico 06 - G1/8" Cylindrical	14 - M14x1	22 - M22x1,5
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1.5	24 - 1/8" NPT

■ Variabile valore del termistore NTC/PTC (per valori della curva vedi pag. 185)
Variable NTC/PTC thermistor value (for curve values see page 185)

102 - 1 Kohm	222 - 2.2 Kohm	123 - 12 Kohm
103B - 10 Kohm Beta 3977	302 - 3 Kohm	503 - 50 kohm
103 - 10 Kohm Beta 4100	332 - 3.3 Kohm	142 - 2.252 Kohm
104 - 100 Kohm	472 - 4.7 Kohm	242 - 2.394 Kohm
202 - 2 Kohm	502 - 5 Kohm	561 - 561 ohm

Corpo Body	ottone (a richiesta inox) Brass (on request stainless steel)
Copertura termistore Thermistor Coat	Resina Resin
Connessione elettrica Electrical connection	Faston 6.3
Temperatura di lavoro Working temperature	-40 / +130°C

Grado di protezione Protection degree	IP65
Tensione di lavoro Working Voltage	12V
Max. pressione di lavoro Max working pressure	Per informazioni contattare Euroswitch For informations contact Euroswitch
Max coppia di chiusura Max working pressure	Per informazioni contattare Euroswitch For informations contact Euroswitch