



VISTA C del connettore
connector C VIEW




Codice Part number
IMRPB8 ● - 0xx
IMRPB8 ● - 1xx
● L. tot. 100÷1600 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷1600 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)

IMRPB8xxx-0xx



IMRPB8xxx-1xx



Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, valore di resistenza in uscita, connessione elettrica, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	Attacco filettato M36X2 in nylon Nylon threaded connection M36x2
Stelo Stem	Alluminio (a richiesta inox) Alluminium (on request stainless steel)
Galleggiante Float	NBR Ø 30 mm
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Grado di protezione Protection degree	IP65
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.6

Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +80°C
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms
Connessione elettrica Electrical connection	tipologia di connettore e lunghezza del cablaggio da definire type connector and cable length to be defined